







## CENÍK METEOROLOGICKÝCH PŘÍSTROJŮ

TYP		CENA	
Čidla pro měření hydrometeorologických a jiných veličin, s el. výstupem	- teplota T 97 (IP55)	1900 .-	
	- teplota T 97/VENT, ventilace >2,5 m/s	4600 .-	
	- vlhkost H 982 (IP55), t=15 sec, tepl. komp.	4900 .-	
	- teplota a vlhkost TH99 (IP55)	5900 .-	
	- teplota a vlhkost H 982/Pt100 (IP55)	5900 .-	
	- osvit LUX 97 (IP55)	4900 .-	
	- R 98, indikátor srážek (tekuté, pevné)	4900 .-	
	- tlak abs. typ N (IP55 ) např. 800÷1200hPa	9490 .-	
	- tlak dif. BHV4631/5355 (IP54 )	10800 .-	
	- výška hladiny - vzdálenost (ultrazvuk)	7590 .-	
	- rychlost a směr větru 955C	16940 .-	
- srážkoměr 200 cm <sup>2</sup> /0,2 S20 nevytápěný	9900 .-		
- srážkoměr 500 cm <sup>2</sup> /0,1 S50 vytápěný	17900 .-		
Měřicí jednotky	WS981x - měřicí ústředna s možností bateriového napájení a EEPROM		
	WS981 I-V R - anemometr, graf. displej 128x64, alarm, RS232	16900 .-	
	WS981 I-S1A - srážkoměr, graf. displej 128x64, RS232, paměť na 1000 mm srážek	16900 .-	
	WS981 O-V6A - dataloger na vítr, IP65, bez displeje, RS232, paměť 196 kB, aku	15600 .-	
	WS981 O-S1 - bateriový srážkoměr, IP65, bez displeje, RS232	13550 .-	
	WS981 - měřicí ústředna se 7 vstupy, 196kB EEPROM, signalizace	20200 .-	
	AN953S - anemometr s displejem, alarmem, RS232 (vstup pouze vítr)	14900 .-	
	ANA 954 - anemometr s analog. výstupem 4 až 20mA, bez displeje, IP65	14900 .-	
Příslušenství	radiální kryt pro čidla teploty a vlhkosti	1600 .-	
	stožan srážkoměru 200 cm <sup>2</sup> , ST20	2790 .-	
	stožan srážkoměru 500 cm <sup>2</sup> , ST50	2790 .-	
	zdroj pro vytápění srážkoměru 500 cm <sup>2</sup> , SZ50	1900 .-	
	zdroj pro vytápění čidla anemometru 955C	790	
	bleskojistky pro 1 pár v krabici IP55	1100 .-	
Srážkoměr 889 man. měření	- souprava s 1 ks spodní nádoby včetně speciální odměrky	5660 .-	
	- dtto, obsahuje 2 ks spodní nádoby	6600 .-	
	- spec. skleněná odměrka, dělení po 0,1 mm srážek	850 .-	
Zapisovací přístroje	Mikrobarograf 869	14670 .-	
Přímoukazovací přístroje	Barometr laboratorní (aneroid)	12890 .-	
	Vlhkoměr 899 vlasový s teploměrem	1078 .-	
	Vlhkoměr 898 vlasový s teploměrem a kontaktem	1124 .-	
	Skleněné teploměry	- meteorologické	staniční 890 .-
		(do vyprodání zásob)	minimální
maximální			1190 .-
půdní 30cm			690 .-
Příslušenství	Registrační papír týdenní pro Tg, Hg, Bg , 100 ks	418 .-	
	Registrační papír týdenní pro THg, MBg , 100 ks	528 .-	
	Registrační papír měsíční pro THg, 100 ks	594 .-	
	Registrační papír denní pro THG pro teploty 0° ÷ 70°C, 100 ks	650 .-	
	Záznamové pero	176 .-	
Budka meteorologická			
Stožár sklopný 4 až 10 m skládací (počet dílů na přání) včetně kotvení, bez instalace	od 8200 .-		
Kalibrace TG, HG, THG, MBG, anemometrů			
Měření meteor. veličin v terénu, kompletní meteostanice			
Měření, ověřování, servis			
Opravy meteorologických přístrojů - Tg, Hg, Bg, anemometry.....			

Ceny bez DPH, platí od 22.1. 2016